



PROJEKTOR

**PX701-4K**

## Klíčové Vlastnosti

- Skutečný vizuální zážitek v rozlišení 4K HDR
- 4,2 ms Ultra-Fast Input & vysoká obnovovací frekvence 240 Hz
- Deformace, automatická V korekce lichoběžníkového zkreslení a H/V korekci lichoběžníkového zkreslení pro flexibilní instalaci
- 3 200 ANSI lumenů nabízí jasný obraz v jakémkoli prostředí
- Větší velikost obrazu s nižšími náklady na palec



## Produkt Popis

PX701-4K je domácí 4K projektor s vysokým jasnem 3 200 ANSI lumenů, který představuje cenově výhodnou volbu pro přechod na 4K. Vychutnejte si působivý obraz ve skutečné čistotě 4K s podporou HDR/HLG nebo povyšte svůj herní zážitek na vyšší úroveň díky ultra rychlému vstupu 4,2 ms a obnovovací frekvenci 240 Hz. Promítněte až 300" velký obraz na libovolný povrch snadněji než kdykoli předtím díky výkonné deformaci, automatické korekci V lichoběžníkového zkreslení, H/V korekci lichoběžníkového zkreslení a nastavení 4 rohů. Energeticky úsporná lampa s dlouhou životností 20 000 hodin navíc poskytuje ještě nižší celkové náklady na vlastnictví než typický projektor s lampou.



1. Vypínání
2. Klávesnice
3. Přední IR
4. Zoomovací/ostřicí kroužek
5. HDMI X 2
6. AC In
7. RS-232

8. Audio Out
9. Kensington Lock
10. USB Typu A(5W/1.5A)



**Navštivte nás**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**SPECIFIKACE**

Projekční systém:	0.47
Nativní rozlišení:	3840x2160
DMD Typ:	DC3
Svitivost:	3 200 ANSI lm
Kontrastní poměr s režimem SuperEco:	12000:1
Zobrazované barvy:	1,07 miliard barev
Zdroj světla:	Lampa
Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu:	6 000 h
Životnost světelného zdroje (hodiny) v režimu SuperEco:	20 000 h
Podsvícení:	203 W
Objektiv:	F=2.0-2.05, f=15.843-17.445 mm
Posun projekce:	120%+/-6%
Poměr zvětšení:	1.5-1.65
Optický zoom:	1.1x
Digitální zoom:	0.8x-2.0x
Velikost obrazu:	30
Projekční vzdálenost:	1 m-10.96 m
Lichoběžníkové zkreslení:	H: +/-40° , V: +/-40°
Hlučnost (Normální režim):	32 dB
Hlučnost (režim Eco):	28 dB
Vstupní zpoždění:	4.2 ms
Podpora rozlišení:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV kompatibilita:	720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontální frekvence:	15K-135 KHz
Vertikální rychlost snímání:	23-240 Hz
<b>VSTUPNÍ PORTY</b>	
HDMI:	2 , (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
<b>VÝSTUPNÍ PORTY</b>	
Audio výstup (3,5 mm):	1
Reproduktor:	10W
USB Typu A (Power):	1 (5V/ 1.5A)
<b>OVLÁDÁNÍ</b>	
RS232 (DB 9-pin male):	1

**DALŠÍ**

Napětí zdroje napájení:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Spotřeba:	Běžná: 265W, Pohotovostní režim: <0.5W
Provozní teplota:	0~40°C
Čistá hmotnost:	2.8 kg
Rozměry (Š x H x V) se stojanem:	312x222x108 mm
Jazyk OSD:	angličtina, francouzština, španělština, thajština, korejština, němčina, italština, ruština, švédština, holandština, polština, čeština, T- čínština, S-čínština, japonština, turečtina, portugalština, finština, indonéština, Indie, arabština, vietnamština, řečtina - 23 jazyků celkem

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Napájecí kabel:	1
Dálkové ovládání:	1
QSG:	Ano

**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Lampa/zdroj světla:	RLC-126
Pouzdro:	PJ-CASE-008

